

	<b>Karal S.A. de C.V.</b>
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 <a href="http://www.karal.com.mx">www.karal.com.mx</a> , <a href="mailto:ventas@karal.com.mx">ventas@karal.com.mx</a>

<b>Certificado de Análisis</b>		<b>Lote</b>	<b>31697</b>
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
<b>0702</b>	<b>HIDRÓXIDO DE SODIO</b> <b>Solución volumétrica 0.1 N</b>	<b>1310-73-2</b> <b>7732-18-5</b>	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
<b>Reactivo</b>	<b>N.A.</b>	<b>N.A.</b>	<b>29 / 03 / 2021</b>	<b>Marzo 2024</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Normalidad	0.1005 N	0.1000 - 0.1005N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

\*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.

#### **Trazabilidad**

Esta solución volumétrica es directamente trazable al NIST, con el material de referencia: 84L.

#### **Información de la preparación:**

La solución volumétrica es preparada usando materiales de alta pureza y valorizada con métodos analíticos para conformidad previo a su uso. La estabilidad de este producto se basa en rigurosas pruebas a corto y largo plazo en la solución para el valor certificado. Estas pruebas incluyen, pero no está limitado, el efecto de la temperatura y el envasado del producto.

#### **Información de caducidad**

La fecha de caducidad está garantizada para ser válida por 36 meses desde su fecha de envasado.

#### **Almacenamiento**

Almacenar de 15°C a 25°C, bien cerrado, en su empaque original.

#### **Calibración de la balanza**

Todas las balanzas analíticas son calibradas por un procedimiento y laboratorio de calibración acreditado. Los pesos usados para las pruebas son comparados anualmente con pesos estándar y son trazables al NIST.

#### **Calibración de los termómetros**

Todos los termómetros son trazables al NIST a través de termómetros que son calibrados por un laboratorio de calibración acreditado.

#### **Calibración del material volumétrico**

Se emplea un procedimiento interno para calibrar todo el material de vidrio clase A usado en la manufactura y control de calidad de CRM/RMs.

#### **Observaciones:**

*Conforme a especificaciones*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**