



## “Hoja de datos de seguridad”

**Propósito:** Conocer los riesgos en el manejo y uso del producto, así como qué hacer en caso de una contingencia.  
**Alcance:** Todos los involucrados en caso de una contingencia en el uso y manejo del producto.

**Versión:** 1.06

**Fecha de revisión:** 26/03/2020

**Impresión:** 26/03/2020

**Resp.:** Departamento de Control de Calidad, Seguridad e Higiene.

### SECCION 1

## Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y de la empresa

### 1.1 Nombre de la sustancia química o mezcla

**Nombre químico**

XILENO Y MINERALSPIRITS (15 : 85)

**Fórmula**

N.A.

**N° CAS**

8052-41-3

1330-20-7

### 1.2 Otros medios de identificación

**Catalogo KARAL**

5511

**Sinónimos**

N.A

### 1.3 Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso:

Análisis químico, producción química.

### 1.4 Datos del proveedor y fabricante

**Nombre del fabricante**

KARAL, S.A. DE C.V.

**Domicilio**

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial; C.P. 37490, León, Gto.

**Teléfono**

(01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50

**Teléfono de emergencia**

(01 477) 7 63 60 60

**e-mail**

ventas@karal.com.mx

**Horario de atención**

Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 Sábado 9:00 a 13:00

**Teléfono SETIQ (ANIQ)**

(01 800) 0 02 14 00 (Con 4 líneas) (sin costo).  
(01 555) 5 59 15 88 (Con 4 líneas).

## b) .- SECCION 2 Identificación de los peligros

## 2.1 Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Líquidos inflamables, (Categoría 3) H226.


Peligro por aspiración, (Categoría 1) H304.

Corrosión / irritación cutáneas, (Categoría 2) H315.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única); efecto narcótico, (Categoría 3) H336

Peligroso para el medio ambiente acuático, peligro a largo plazo (Categoría 2) H411.

## 2.2 Identificación de los peligros

i. Identificación	XILENO Y MINERALSPIRITS (15 : 85)
ii. Pictogramas	
iii. Palabra de advertencia	<b>PELIGRO</b>
iv. Indicaciones de peligro	<p>H226 Líquido y vapores inflamables.  H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.  H315 Provoca irritación cutánea.  H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.</p>
v. Declaraciones de prudencia	<p>P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar  P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.  P241 Utilizar material [eléctrico / de ventilación / iluminación] antideflagrante  P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas  P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.  P261 Evitar respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.  P264 Lavarse brazos, manos y cara cuidadosamente después de la manipulación.  P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.  P273 No dispersar en el medio ambiente.  P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.  P301 + P310 En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.</p>


	<p>P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.</p> <p>P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O EL PELO, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.</p> <p>P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.</p> <p>P312 Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal.</p> <p>P321 Tratamiento específico (véase sección 4)</p> <p>P331 No provocar el vómito.</p> <p>P332+P313 En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.</p> <p>P362 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.</p> <p>P370+P378 En caso de incendio, utilizar CO2 ó arena para la extinción.</p> <p>P391 No provocar el vómito.</p> <p>P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.</p> <p>P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.</p> <p>P405 Guardar bajo llave.</p> <p>P501 Eliminar el contenido / recipiente conforme a los reglamentos locales, estatales y federales.</p>
<b>Teléfono de emergencia</b>	<b>(01 477) 7 63 60 60</b>

**2.3 Otros peligros que no contribuyen en la clasificación**

La alta concentración de vapores puede causar intoxicación. Si se ingiere líquido, puede entrar en los pulmones.

<b>c) .- SECCION 3</b>		<b>Composición/ información sobre los componentes</b>	
<b>i. Identidad química de la sustancia</b>	<b>Nombre químico:</b>	XILENO Y MINERALSPIRITS	
	<b>Familia química</b>	N.A	
	<b>% Composición</b>	85 % MINERALSPIRITS 15 % XILENO	
<b>ii. Nombre común, sinónimos</b>	N.A.		
<b>iii. N° CAS</b>	8052-41-3 1330-20-7	<b>N° ONU</b>	1268
<b>iv. Impurezas y aditivos</b>	N.D.		

**d) SECCIÓN 4. Primeros auxilios**

1). Descripción de los primeros auxilios:	
<b>Contacto con los ojos:</b>	Lave los ojos inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Ocasionalmente levante los párpados.
<b>Contacto con la piel:</b>	Retire toda la ropa contaminada. Lave la piel afectada con abundante agua, por lo menos durante 15 min.
<b>Ingestión:</b>	Puede ocurrir el vómito súbitamente, pero no lo provoque.
<b>Inhalación:</b>	Mueva a la víctima al aire fresco, manténgala abrigada y en reposo. Si la respiración es dificultosa ó no respira, dé respiración artificial (la respiración de boca - boca puede exponer al que la da al contacto con el químico que se encuentra en los pulmones de la víctima).
 <b>En todos los casos obtener atención médica inmediata.</b>	
<b>2). Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos</b>	Irritación en ojos, piel y sistema respiratorio.
<b>3). Indicación de recibir atención médica y en su caso de tratamiento especial.</b>	N.D.

**e).- SECCION 5 Medidas contra incendios**

**FUEGO:** Líquido y vapor extremadamente inflamables. El vapor puede producir un incendio instantáneo. Riesgoso peligro de incendio cuando se expone al calor o las llamas.

**1). Medios de extinción:** Bióxido de Carbono, Polvo químico seco, espuma química AFFF 3%. Agua pulverizada en forma de niebla. El agua puede ser inefectiva.

**2). Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla:** Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

**3). Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendios:**  
Use Equipo de Protección Personal respiratoria para evitar inhalar los vapores de combustión, los cuales no están bien definidos y pueden contener componentes tóxicos. Si el fuego está cercano al contenedor mantenga frías las paredes del mismo rociándolas con agua, a una distancia segura. Si nota que el recipiente cambia de color, se expande, o si aumenta el ruido por las válvulas de seguridad, retírese de inmediato ya que el recipiente puede explotar. Considérese que se trata de un producto altamente inflamable. Sus vapores son más pesados que el aire y puede regresar del punto de ignición a la fuente de la fuga. El medio más efectivo y recomendable para la extinción es la espuma química.

**f) SECCION 6 Medidas que deberán tomarse en caso de derrame o fugas****1). Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:**

Evacuar el área de peligro, evitar contacto con la sustancia, no respirar vapores o neblinas. Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.

**2). Precauciones relativas al medio ambiente:**

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada.

**3). Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:**

Si es posible detenga el derrame. Derrames pequeños detenerlo con arena o algún otro material absorbente, derrames mayores formar un dique. Colocar el material en un envase limpio y seco para su disposición posterior.

**g) SECCION 7 Manejo y almacenamiento****1). Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro:**

Use el equipo de seguridad personal recomendado: lentes, guantes, mandil, botas etc. Para trasvases use el equipo adecuado en un área bien ventilada. Limpiar inmediatamente cualquier vertido accidental. Lavarse con abundante agua después de manipular el producto, enjuagar correctamente el equipo de seguridad utilizado durante la manipulación.

**2). Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad**

Almacénese en área de inflamables. Contenedores bien cerrados. En un lugar seco y ventilado. Separado de productos o materiales incompatibles.

**h) SECCION 8 Controles de exposición / protección personal****1). Parámetros de control:****Límites máximos permisibles de exposición:**

Referencia: NOM-010-STPS-2014

N.D.

**Sustancia química  
[Número CAS]****Determinante y/o Parámetros  
Biológicos****Momento del  
Muestreo**

IBE

Gas Nafta  
[8052-41-3]

Irritación del tracto respiratorio superior.

N.D.

N.D.

**2). Controles técnicos apropiados:**

Usar extracción localizada o protección respiratoria.

**3). Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:**

El equipo protección debe elegirse según el puesto de trabajo; en función de la actividad, concentración y cantidad de la sustancia a manejar.

<b>Protección respiratoria:</b>		La necesaria en presencia de vapores/aerosoles.	
		Tipo de filtro recomendado: para vapores orgánicos.	
<b>Protección de los ojos / la cara:</b>		Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro/protector facial.	
<b>Protección de las manos:</b>	Sumersión	Material del guante	Caucho nitrílo
		Espesor del guante	0.4 mm
		Tiempo de perforación	480 min.
	Salpicaduras	Material del guante	Caucho nitrílo
		Espesor del guante	0.2 mm
		Tiempo de perforación	32 min.

**i) SECCION 9 Propiedades físicas y químicas**

<b>i. Apariencia (estado físico y color)</b>	Líquido incoloro.
<b>ii. Olor</b>	Característico a Queroseno
<b>iii. Umbral de olor</b>	N.D.
<b>iv. pH</b>	7.0
<b>v. Punto de fusión/punto de congelación (°C)</b>	N.D.
<b>vi. Punto inicial e intervalo de ebullición (°C)</b>	157-218 °C
<b>vii. Punto de inflamación (°C)</b>	Copa cerrada 42 °C
<b>viii. Velocidad de evaporación (Butilacetato = 1)</b>	N.D.
<b>ix. Inflamabilidad</b>	Si
<b>x. Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad</b>	Límite superior de inflamabilidad: 8.0 %(V) Límites inferior de inflamabilidad: 0.6 %(V)
<b>xi. Presión de vapor</b>	0.22 mm Hg a 37.8°C
<b>xii. Densidad de vapor</b>	4.5-5 (aire=1)
<b>xiii. Densidad relativa (agua = 1.0)</b>	0.7830
<b>xiv. Solubilidad</b>	Insoluble en agua.
<b>xv. Coeficiente de partición: n-Octanol/agua</b>	Log pow= 3.16/7.06
<b>xvi. Temperatura de ignición espontanea °C</b>	230-240 °C
<b>xvii. Temperatura de descomposición (°C)</b>	N.D.
<b>xviii. Viscosidad</b>	N.D.
<b>xix. Peso molecular</b>	N.D.

xx. Otros datos relevantes	N.D.
----------------------------	------

<b>j) SECCION 10 Estabilidad y reactividad</b>	
<b>1. Reactividad</b>	Es incompatible con oxidantes fuertes.
<b>2. Estabilidad química</b>	Estable, bajo condiciones normales de almacenaje.
<b>3. Posibilidad de reacciones peligrosas</b>	No ocurrirá polimerización peligrosa.
<b>4. Condiciones a evitar</b>	Luz del sol directa, temperaturas extremadamente bajas o altas, calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas, materiales incompatibles y otras fuentes de ignición.
<b>5. Incompatibilidad (sustancia a evitar)</b>	Agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, ácidos fuertes, aminas.
<b>6. Productos peligrosos de la descomposición</b>	Óxidos de carbono (CO, CO <sub>2</sub> ). Vapores tóxicos o irritantes.

<b>k) SECCION 11 Información toxicológica</b>	
<b>I. Toxicidad aguda:</b>	
<b>A) Ingestión accidental</b>	La ingesta puede causar daños adversos.
<b>B) Inhalación</b>	Irritación al tracto respiratorio.
<b>C) Piel (contacto y absorción)</b>	Resequedad en la piel.
<b>D) Ojos</b>	Leve irritación ocular.
<b>Rata Oral DL50</b>	>1400 ppm en 8 Horas.
<b>Rata inhalación LC50</b>	>5 mg/kg
<b>II. Corrosión/irritación cutánea</b>	N.D.
<b>III. Lesión ocular grave / irritación ocular</b>	N.D.
<b>IV. Sensibilización respiratoria o cutánea</b>	N.D.
<b>V. Mutagenicidad en células germinales</b>	N.D.
<b>VI. Carcinogenicidad</b>	No clasificada
<b>VII. Toxicidad para la reproducción</b>	N.D.

<b>VIII. Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única</b>	Categoría 3 (Irritación de las vías respiratorias, Efectos narcóticos).
<b>IX. Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones repetidas</b>	Categoría 2 (Hígado)
<b>X. Peligro por aspiración</b>	Categoría 1 (Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias).

### I) SECCION 12 Información ecotoxicológica

<b>1. Toxicidad</b>	LC50 Pez 1 15700 µg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Lepomis macrochirus) EC50 Otros crustáceos 1 8500 µg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Palaemonetes pugio) LC 50 Pez 2 13400 µg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas)
<b>2. Persistencia / degradabilidad</b>	No establecido
<b>3. Potencial de bioacumulación</b>	Registro 3.16/7.06
<b>4. Movilidad en el suelo</b>	No disponible.
<b>5. Otros efectos adversos</b>	No hay información adicional disponible. Evitar la liberación al medio ambiente.

### m) SECCION 13 Información relativa a la eliminación de los productos

<b>1. Métodos de eliminación</b>	Dispóngase de esta esta sustancia y su recipiente con un proveedor de residuos especiales o peligrosos. Incinere el material en condiciones controladas en un incinerador aprobado. Todos los residuos deben manipularse de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales.
<b>i. Especificar los métodos y recipientes utilizados para la eliminación</b>	Elimine observando las normas locales en vigor, los recipientes pueden ser de plástico o metálicos.
<b>ii. Indicar las propiedades físicas y químicas que pueden influir en el proceso de eliminación;</b>	Producto inflamable.
<b>iii. Evitar la descarga de aguas residuales, y</b>	No tirar en desagües o coladeras.
<b>iv .Definir las precauciones especiales para la incineración o el confinamiento de los desechos, cuando sea apropiado.</b>	Producto extremadamente inflamable, proceder conforme a las medidas de seguridad establecidas para este proceso.



**n) SECCION 14 Información relativa al transporte**

<b>1. Número ONU UN</b>	1268
<b>2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.</b>	Destilados de Petróleo, N.E.P.
<b>3. Clase</b>	3
<b>4. Grupo de embalaje</b>	III
<b>5. Riesgos ambientales</b>	Si
<b>6. Precauciones particulares para los usuarios</b>	Inflamable, evite contacto con la sustancia.
<b>7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC</b>	La Guía Norteamericana de Respuesta en Casos de Emergencia para este producto es la No. 128.
<b>8. Otra información</b>	N.D.

**o) SECCION 15 Información Reglamentaria**

<b>1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas.</b>	Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma Oficial Mexicana (NOM-018-STPS-2015).
---	---

**p) SECCION 16 Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad**

**Esta hoja de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es):** prácticamente en todas pues se han reordenado y actualizado información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad fue preparada por personal técnico utilizando datos y fuentes que a su juicio se consideran exactos, es proporcionada sin garantía de ninguna clase. El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y deberá hacer sus propias consideraciones para el manejo de este producto, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes.

<b>Clasificaciones NFPA</b>	<b>Peligro para la salud:</b>	1
	<b>Peligro de Incendio:</b>	2
	<b>Peligro de Reactividad:</b>	0
	<b>Peligro específico:</b>	N.D.

**Fin de documento.**